



**ZALOKAR d.o.o.**

razvoj, proizvodnja, trgovina, inženiring

Mihe Zidanška 8  
SI - 2341 Limbuš  
Slovenija

Telefon: 031 558 238  
E-mail: franc.zalokar@amis.net  
www.zalokar.eu

## Trajne filtrirne slojnice TFS-X-20x20

### Namen

Trajne filtrirne slojnice (filtrirne plošče) TFS-75-20x20 ; TFS-100-20x20 in TFS-300-20x20 so namenjena filtriranju gostih in nečistih tekočin v katerih so moteči delci in neželjeni vključki, ki jih želimo izločiti. So za trajno oziroma dolgoročno uporabo, saj se po uporabi oziroma zamašitvi sperejo s čisto vodo in ponovno uporabijo.

### Sestava

Narejene so iz nerjavne jeklene cedilne mrežice in tesnilnega okvirja iz gume, ki je primerna za uporabo v industriji prehrane. Velikost okvirja 20x20cm, prepustna površina 17x17cm, debelina 4mm. Velikost okenca - odprtine 75; 100 in 300 mikrometra oziroma 0,075; 0,100; in 0,300 milimetra. Po dogovoru so cedilne mrežice lahko tudi bolj fine ali grobe.

### Uporaba

Trajne filtrirne slojnice [TFS](#) so primerne za filtriranje gostih sadnih sokov, kot so jabolčni sok po stiskanju, gosti likerji, jedilna olja, kot je oljčno olje, mošt, mineralna olja in druge goste pa tudi redkejšje tekočine v katerih so neželjeni delci in vključki. Velikost okenca v cedilni mrežici oziroma njena propustnost je 75; 100; in 300 mikrometra oziroma 0,075mm, 0,1mm in 0,3mm v odvisnosti od cedilne mrežice. TFS plošča se lahko vstavi v male filtre [MF-204](#) izdelek [ZALOKAR d.o.o.](#) kot tudi v druge običajne filtrirne naprave, na primer več slojne filtre za vino kjer se uporabljajo klasične filtrirne slojnice velikosti 20x20cm. Pri filterih MF-204 je potrebna ena slojnica, pri več slojnih filterih za vino pa so običajno potrebne najmanj 3 slojnice. V nekaterih primerih so lahko dve od teh treh celulozne oziroma plošče za enkratno uporabo. Pred uporabo slojnico operemo s čisto vodo. Propustnost skozi slojnico je iz obeh strani enaka zato ni pomembno kako jo vstavimo v filter.

### Vzdrževanje

Po uporabi ali, ko se slojnica zapolni oziroma zamaši jo speremo s čisto vodo in osušimo. Takšne so primerne za nadaljno uporabo. Pazimo, da se guma preveč ne presuši. Hranimo jih na suhem.



Slojnica TFS 100-20x20



Filter MF-204-M



Več slojni filter za vino